

WC-Trennwände



Wandelemente

- 25 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatte mit Aluminiumschienen als Kantenschutz
- hohe Stabilität durch oberen Stabilisator
- Tür stumpf einschlagend

Türelemente

- 25 mm starke Vollspanplatte allseitig gerahmt mit einem U-Leichtmetallprofil
- Standardbreite 600 mm, Behindertengerecht 1000 mm
- Gummidichtung und Türpuffer für einen geräuscharmen Türanschlag
- Kleiderhaken inklusive

- Schamwände 25 mm starke Vollspanplatte allseitig gerahmt mit einem U-Leichtmetallprofil



Profile

- sämtl. Schnittkanten in stabile und formschöne Aluminiumprofile eingefasst, um Schäden an den Kanten zu vermeiden
- Silbereloxiert E 6 / EV 1,
- RAL - Farben gegen Aufpreis
- bei Feuchtraumanlagen werden die Profile versiegelt aufgesetzt

Beschläge

- Sicherheitsdrücker im Durchmesser von 20 mm in Komposition mit WC-Schloß



Bänder

- speziell für alle Anforderungen entwickeltes kräftiges Stahlband mit einem Durchmesser von 15 mm



Füße

- 16 mm stufenlos höhenverstellbar aus Aluminium mit trittfester Abdeckkrosette aus Nylon



Höhe

- Standardhöhe 2000 mm inklusive 100 mm Bodenfreiheit
- Raumhohe Anlagen bis max. 2650 mm mit Oberteilen, oder auch ohne Bodenfreiheit

Montage

- nur möglich wenn Wand- und Bodenfliesen verlegt, Decke eingebaut und Malerarbeiten beendet sind

Zubehör

